


СОГЛАСОВАНО  
Протокол заседания профсоюзного  
комитета  
от 28.03.2024 № 4

УТВЕРЖДЕНО

Первый проректор  
  
М.В. Давыдов  
28.03.2024

ИНСТРУКЦИЯ  
по охране труда при проведении  
погрузочно-разгрузочных и  
складских работ  
№ 6-19

## ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Настоящая Инструкция устанавливает требования по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных и складских работ.

2. К проведению погрузочно-разгрузочных и складских работ допускаются работающие, прошедшие в случаях и порядке, установленных законодательством, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда (далее – работающие).

3. Работающие помимо требований настоящей Инструкции обязаны соблюдать требования по охране труда, предусмотренные инструкциями по охране труда для соответствующих профессий и (или) видов работ.

4. Работающие обязаны:

соблюдать требования по охране труда;

использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

заботиться о личной безопасности, личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории университета;

немедленно сообщать непосредственному руководителю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в организацию здравоохранения;

выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями;

в случае отсутствия средств индивидуальной защиты немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя;

оказывать содействие и сотрудничать с работодателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя об ухудшении состояния своего здоровья;

исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.

5. Работающему необходимо:

соблюдать и выполнять требования эксплуатационных документов организаций - изготовителей используемых средств механизации, применяемых для проведения погрузочно-разгрузочных работ, пожарной безопасности, правила личной гигиены и общественной гигиены;

соблюдать технологию проведения погрузочно-разгрузочных работ, обеспечивающую безопасность труда;

поддерживать свое рабочее место в порядке и чистоте, средства механизации, инструмент, приспособления, применяемые при проведении погрузочно-разгрузочных работ (далее – инструмент), а также приспособления для грузоподъемных операций в исправном состоянии;

отдыхать и курить только в специально отведённых, оборудованных и обозначенных указателями «Место для курения» местах, определённых приказом ректора университета;

знать местонахождение аптечки первой помощи универсальной.

6. При проведении погрузочно-разгрузочных и складских работ на работающего возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

повышенный уровень шума в рабочей зоне;

повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны;

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

повышенная или пониженная влажность воздуха рабочей зоны;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

движущиеся автомобильные транспортные средства подъемно-транспортное оборудование;

режущие кромки и острые углы грузов;

перемещаемые и складированные грузы;

расположение места проведения погрузочно-разгрузочных работ на высоте относительно поверхности земли или пола;

физические перегрузки.

При проведении погрузочно-разгрузочных и складских работ с опасными грузами на работающего могут воздействовать также другие вредные и (или) опасные производственные факторы.

7. Работающий с учетом воздействующих на него вредных и (или) опасных производственных факторов обеспечивается в соответствии с законодательством средствами индивидуальной защиты.

8. Работающий имеет право отказаться от выполнения погрузочно-разгрузочных и складских работ в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при непредоставлении ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.

При отказе от выполнения порученной работы работающий обязан незамедлительно письменно сообщить непосредственному руководителю о мотивах такого отказа, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, за исключением выполнения вышеуказанной работы.

9. Не допускается появление на работе работающих в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, а также распитие спиртных напитков, потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ в рабочее время или по месту работы;

## ГЛАВА 2

### ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

10. Перед началом проведения погрузочно-разгрузочных и складских работ работающему необходимо:

получить задание на определенный вид работы от непосредственного руководителя;

проверить исправность средств индивидуальной защиты на отсутствие внешних повреждений. Надеть исправные средства индивидуальной защиты, соответствующие выполняемой работе;

осмотреть место проведения погрузочно-разгрузочных работ, при необходимости убрать посторонние предметы и освободить проходы и проезды; убедиться в достаточном освещении рабочего места;

убедиться в наличии средств коллективной защиты при необходимости их использования;

ознакомиться с условиями проведения погрузочно-разгрузочных и складских работ, на выполнение которых требуется выдача наряда-допуска, проверить выполнение мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске, пройти в установленном порядке целевой инструктаж по охране труда и расписаться в наряде-допуске.

11. Перед началом погрузки, разгрузки транспортного средства работающему необходимо осмотреть состояние мостика, трапа, сходней, предназначенных для перехода из транспортного средства на рампу или специально оборудованную площадку.

## ГЛАВА 3

### ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

12. При проведении погрузочно-разгрузочных и складских работ работающему необходимо:

выполнять только порученную работу, быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других работающих от проведения таких работ;

применять безопасные методы и приемы работы, соблюдать требования по охране труда;

поддерживать чистоту на рабочем месте, не загромождать проходы и проезды;

поднимать и перемещать грузы вручную с соблюдением установленных норм подъема и перемещения тяжестей;

использовать по назначению средства механизации, инструмент, приспособления для грузоподъемных операций, средства индивидуальной защиты.

13. При проведении погрузочно-разгрузочных работ на транспортном средстве:

к погрузке, разгрузке транспортных средств работающие приступают только после их полной остановки и закрепления на фронте погрузки, разгрузки;

погрузку, размещение и крепление груза на транспортном средстве работающий производит так, чтобы во время транспортирования груза не происходило его падение или смещение, а также была возможность последующей безопасной разгрузки груза;

при одновременной укладке на транспортное средство длинномерных грузов различной длины более короткие работающие располагают сверху.

14. Погрузку, разгрузку опасных грузов работающий выполняет с учетом свойств, допустимой совместимости опасных грузов различных классов (опасных грузов и грузов общего назначения).

15. При перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием работающему необходимо находиться на расстоянии не менее 5 м от радиуса поворота рабочих органов подъемно-транспортного оборудования.

16. Работающему не допускается проводить погрузочно-разгрузочные работы:

на пути движения транспортных средств, а также в местах переходов и переездов;

с опасными грузами при несоответствии, неисправности тары и упаковки, а также при отсутствии на них маркировки и знаков опасности.

17. При проведении погрузочно-разгрузочных работ разборку штабеля груза работающий производит только сверху вниз.

18. При проведении погрузочно-разгрузочных работ работающим не допускается:

находиться и выполнять погрузочно-разгрузочные работы в зоне маневрирования транспортных средств;

находиться в опасной зоне, в которой перемещается груз по наклонной плоскости, и перед перекачиваемым грузом;

находиться на грузе, перемещаемом подъемно-транспортным оборудованием;

перекачивать и кантовать груз на себя;

переносить длинномерные грузы на ломах, деревянных брусках и тому подобном;

переносить грузы на носилках по лестницам;

укладывать груз в проходах, проездах, возле электроустановок, пожарных щитов и токопроводящей арматуры;

оставлять груз в подвешенном состоянии.

19. При погрузке, разгрузке баллонов с газом работающим необходимо следить, чтобы вентили баллонов с газами были защищены от повреждений, в результате которых может произойти утечка газа в случае их опрокидывания.

20. При погрузке, разгрузке баллонов с газом работающим не допускается:

сбрасывать, ударять друг о друга баллоны с газом, а также разгружать баллоны с газом вентилем вниз;

проводить погрузку баллонов с окисляющими газами в транспортное средство со следами минеральных и растительных масел.

21. Размещение грузов на стеллажах работающих производит с учетом предельно допустимой нагрузки на каждую полку, обеспечения устойчивого положения складываемых грузов, исключения их выпадения при хранении.

22. Перед укладкой грузов в стеллажи их ячейки работающие очищают от грязи, остатков упаковки и консервации. Укладывать грузы на неисправные стеллажи и перегружать стеллажи не допускается.

23. При укладке грузов работающие устанавливают боковые стойки, прокладки, подкладки, подпорки и другие специальные приспособления и устройства, предотвращающие их самопроизвольное перемещение.

24. Укладывать грузы на неисправные стеллажи и перегружать стеллажи работающим не допускается.

25. Для обеспечения устойчивости штабеля грузы в мешках, кипах, рулонах, тюках, ящиках и тому подобной упаковке работающим следует складировать на горизонтальную площадку таким образом, чтобы их грани образовывали прямые линии. При формировании штабеля в нижние ряды укладывать более тяжелые грузы.

26. При формировании штабелей из ящичков необходимо оставлять между ящичками зазоры. Пакеты из ящичков различных размеров складировать в штабель только в тех случаях, если штабель получается устойчивым и ровным.

27. При формировании пакетов с грузом на плоских поддонах работающему необходимо соблюдать следующие условия:

вес груза распределять симметрично относительно продольной и поперечной осей поддона;

верхняя плоскость пакета должна быть ровной;

груз на поддоне не должен выступать за его края;

вес пакета не должен превышать грузоподъемность подъемно-транспортного оборудования.

28. Материалы в ящиках и мешках, не сформированных в пакеты, необходимо складировать в штабеля в перевязку. Для устойчивости штабеля через каждые 2 - 3 ряда ящичков прокладывают рейки и через каждые 5 - 6 рядов мешков по высоте - доски.

29. Мешки для хранения следует складировать на специальные поддоны секциями по три или пять мешков (тройками или пятерками) с соблюдением порядка увязки укладываемых мешков.

30. При складировании грузов в штабеля работающим не допускается:

производить укладку и разборку штабелей на погрузочно-разгрузочной площадке при сильном ветре (6 баллов), видимости менее 50 м (ливневый дождь, снегопад, густой туман);

выполнять работы на двух смежных штабелях одновременно;

становиться на край штабеля или на концы межпакетных прокладок, пользоваться грузоподъемными машинами для подъема на штабель или спуска с него.

31. Складирование грузов, предназначенных для временного хранения, допускается на высоту не более 1,5 м в специально отведенных местах, оборудованных стеллажами, стойками, емкостями, с возможностью механизированного перемещения материалов и изделий.

32. Дощатые ящики и другую тару работающим следует вскрывать только с помощью гвоздодеров, клещей и иных инструментов, предназначенных для этих целей.

33. Концы металлической обивки после вскрытия ящиков необходимо загнуть вниз. Доски от разобранных деревянных ящиков и других видов упаковки необходимо освободить от металлических пластинок, проволоки и гвоздей.

#### ГЛАВА 4

#### ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

34. По окончании погрузочно-разгрузочных и складских работ работающим следует привести в порядок рабочее место, освободить проходы и проезды, убрать инструмент и средства индивидуальной защиты в отведенные для хранения места.

35. О выполненной работе, обо всех принятых мерах по предотвращению развития аварийных ситуаций, неисправности инструмента, средств механизации, приспособлений для грузоподъемных операций и принятых мерах по их устранению, возникших во время работы, работающий должен сообщить непосредственному руководителю.

#### ГЛАВА 5

#### ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

36. Аварийными являются ситуации, которые могут привести к аварии или несчастному случаю.

37. При возникновении аварийных ситуаций: несчастного случая, пожара или возгорания, стихийного бедствия и др. следует немедленно прекратить работу, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны, сообщить (в том числе через кого-либо) о ситуации непосредственному руководителю, вызвать при необходимости подразделения аварийных специальных служб:

по чрезвычайным ситуациям – по телефону «101», «112»;

скорой медицинской помощи – по телефону «103»;

газовой сети – по телефону «104».

38. При возникновении пожара или возгорания необходимо немедленно: прекратить работу и обеспечить безопасную эвакуацию работающих из опасной зоны;

обесточить оборудование в зоне пожара или загорания;

вызвать подразделения по чрезвычайным ситуациям, после чего:

немедленно сообщить о пожаре (загорании) непосредственному руководителю, указав точное место его возникновения;

приступить, по возможности, к ликвидации пожара, используя первичные средства пожаротушения.

Применение воды и пенных огнетушителей для тушения находящегося под напряжением электрооборудования не допускается. Для этих целей используются углекислотные и порошковые огнетушители.

При возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара или возгорания (открытого огня и искр, повышенной температуры окружающей среды, токсичных продуктов горения, пониженной концентрации кислорода и др.) следует немедленно покинуть место пожара или возгорания по путям эвакуации.

По прибытии подразделений по чрезвычайным ситуациям следует сообщить необходимые сведения об очаге пожара и мерах, принятых по его ликвидации.

39. При несчастном случае на производстве работающему необходимо: быстро принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих факторов;

оказать потерпевшему первую помощь;

вызвать на место происшествия медицинских работников или доставить потерпевшего в организацию здравоохранения;

сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю и в отдел охраны труда или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

40. Если несчастный случай произошел с самим работающим, он должен, по возможности, обратиться за помощью к медицинским работникам, и сообщить об этом непосредственному руководителю и в отдел охраны труда или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

41. При авариях и несчастных случаях на производстве работающему следует обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасность для жизни и здоровья работающих.

42. В случае внезапного ухудшения здоровья работающий должен прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ООТ

В.А.Литош

Начальник ЦМТО

Ю.А.Халимоненко